

北京工业通风设备厂家直销

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：17

DWT系列屋顶风机特点：

1. 规格型式多，应用范围广：可根据使用场合的风量、风压和噪声的不同要求，选用以下三种形式风机：

a)轴流式屋顶风机：型号为DWT-I型，宜用于中低压、大风量的使用场合。同时根据用户需要还可以设计成双向旋转可逆式，具有正反工况等效特点；

b)离心式屋顶风机：型号为DWT-II型、DWT-III型二种形式，宜适用于风量较小而风压要求较高的场合。

c)无电机涡轮排风机□DWT-IV型，宜用于商用建筑和厂矿企业（轻钢结构屋面）的排风换气。

2. 效率高，噪声低：本风机采用先进的CAD软件，经多目标优化设计、开发□DWT-I系列型号中1200、1400、1500、1600、1800、2000、2200及2400mm风机，采用相同直径不同转速，不同角度和不同叶型的方法，以满足不同使用工况的需要，达到风机与系统匹配，以利实现节能和降噪；

3. 运转平稳，寿命长：本风机的转动惯量小，以平衡精度高，运转平稳，且各项性能指标在公司内控标准中的要求均高于风机行业标准，能确保风机长期稳定的运行。

4. 适用范围广：本风机可以根据使用要求，制造成防爆型、防腐型，适用于抗老化抽送、排易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合；

5. 本产品质量稳定，性能可靠，在广大用户中享有较高的声誉。 上海开立空调设备怎么样？北京工业通风设备厂家直销

HL3-2A混流式低噪声、节能型风机和PYHL-14A混流式低噪声、节能型消防高温排烟风机，是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机，相同机号风量较离心风机大，风压较轴流风机高，具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。风机主要有叶轮、风筒、进口集流器、导叶、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲形叶片焊接在轮壳上，经动平衡检验，超速试验，具有良好的空气性能。风筒与消声功能的流线型集流器连接成整体，内装有导叶，具有良好的气流分布，压力稳定□PYHL-14A型广东口碑好通风设备公司工业设计中的通风系统设计密不可分。

DBKA YS系列远程射流空调机组除可以具备普通吊挂式柜式空调机组的冷却、干燥、加热、加湿功能外, 还具备以下功能与特性:

- 采用射流性能优越的球型风口作为送风口, 可以使冷、热风送到足够远的距离。
- 球型风口的出风方向可以选用水平送风, 也可以选用垂直向下送风。特别适合高大空间, 尤其是大面积车间的暖风下送。
- 水平送风时, 送风角度可以在60° 范围内手动或使用控制器上下调节, 使冷、热风能够送达所需位置。
- 垂直送风时, 可以按照用户要求配置自动摆动控制器, 冬季球型喷口固定, 垂直下送, 长距离送风, 热风可以到达指定的位置;

夏季球型喷口可以在60° 范围内左右自动摆动, 模拟自然风, 避免了冷风导致的不舒适感觉, 解决了冬季热风和夏季冷风难以兼顾的矛盾。

可提供驻极静电空气过滤器及尼龙初效过滤器供用户选择。驻极静电空气过滤特点是过滤效率高, 计数效率($\geq 1\mu\text{m}$)为94%,

可替代粗效和高中效两级空气过滤器, 但空气阻力小, 空气阻力40Pa(0.4m/s), 价格低廉。(注: 射程路降低。

可选配本公司生产的变频调速系统。根据空调负荷, 自动调节调机组送风量, 过渡季节可采用全新风运行。

为防止空调机组漏水, 采取了冷凝水盘与机组底板面积相同的设计。

风机的类型有离心风机、轴流风机根据空间大小和排烟罩的布置情况选择适合小大的机器。消防高温排烟风机具有性能优良, 耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。消防风机耐高温性能优良: 风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求, 建立高于该标准的企业内控保证体系, 能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上, 100℃温度条件下连续20小时/次不损坏, 格瑞德实验室通风设备广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。消防风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能, 按风量分为五个性能点, 选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下, 全压值误差不超过 $\pm 5\%$ 。风机接线必须正确可靠, 风机外壳应妥善接地, 接地必须可靠。供给排烟风机的电源必须完整, 并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。1、在消防排烟风机上加装消声器: 排烟通风设备厂家根据噪声产生的来源, 格瑞德实验室通风设备在制作整个排烟风机时, 在风机的出风口加装管道式消声器, 为了增加管道的刚性, 设计输气管道材料厚度不得不小于3mm各管道连接法兰连接处做橡胶垫; 整个管道网上刷上沥青, 贴上一层牛毛软纸, 捆绑两层石棉绳, 再箍上铁筛网。同时把室内不符合卫

生要求的污浊空气排出,使室内空气满足卫生要求和生产过程需要。

上海开立空调设备有限公司专业生产中央空调末端及通风设备等产品,从1991年建厂将近30年历史,具有丰富的专业生产经验。公司主要生产:组合式净化空调机组、低噪声变风量空调器、转轮式热交换器、风机盘管机组、低噪声风机箱、铝合金风口、消声通风系列设备和钢制手动、电动调节阀以及消防产品排烟防火阀、防火阀、排烟阀(口),离心式消防排烟风机,轴流式消防排烟风机,混流风机,全热交换器等产品,是上海的质量品牌。公司良好的售前售后服务,深受全国各地用户一致好评。

开立牌产品工艺精良,外型美观,规格齐全,根据用户特殊要求由电脑快捷提供技术参数,使用户享受**理想的空调通风设备机组,以及设备安装前技术咨询有效服务。

公司拥有高级工程师、工程师及一支经验丰富的技术人员。工艺设备齐全,具备有先进的检测设备,坚持“以质取胜,价格合理,供货及时,服务周到”宗旨,以信誉求市场、以科技进步,竭诚为用户提供诚信的服务,产品性能达到国家标准。通风设备通风机,主要有哪些常见的部件?河北环保通风设备售后保障

旋流风口有五种规格,正面出风口装有可调式叶片和散流圈。北京工业通风设备厂家直销

置换送风风口理想的使用场所是在工业领域,与传统的安装在顶棚或侧墙上的风口的混合送风相比,置换通风是从房间下部低速低紊流度送风,面风速很低,约 0.3m/s 根据人员停留区内的人员活动情况,送风与室内空气的温差可在 -1 至 -6°C 范围内选择。在置换送风的情况中,新鲜空气直接进入人员工作区,送出的气流沿地板蔓延,遇到人员或电器等发热体后顺沿该发热体通过对流向上输送。在高大厂房中,采用置换通风技术,只需满足人员工作区的温湿度要求,而聚集在上部区域的热空气及污染物直接由安装在房间上部的排风口排除,因此采用置换通风技术能达到节能和更好的室内空气品质。北京工业通风设备厂家直销

上海开立空调设备有限公司是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在上海市等地区的机械及行业设备中汇聚了大量的人脉以及**,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身不努力和与大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是比较好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同上海开立空调设备供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!